

| ArtNr. | VE | PG | EAN |
|-----------|----|-----|-----------------|
| 929547086 | 3 | 112 | 4 008224 579391 |

2-fach Schutzkontakt-Steckdose im Design ATHENIS und der Farbe stahlfarben ohne erhöhtem Berührungsschutz. Komplettgerät für eine Schalterdose mit Durchmesser Ø 60 mm. Der Nennstrom beträgt 16A und die Nennspannung 250V~. Schutzart IP20

| Technische Daten | | 929547086 |
|---|-----------------------------|-----------|
| Ausführung | Schutzkontakt | |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck | |
| Anschlussart | Schraubklemme | |
| Farbe | Edelstahl | |
| Farbe (benutzerdefiniert) | stahlfarben | |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung | |
| Montageart | Unterputz | |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Ausführung der Oberfläche | matt | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 | |
| Anzahl der Einheiten | 2 | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 | |
| Mit Klappdeckel | Nein | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein | |
| Transparent | Nein | |
| Abschließbar | Nein | |
| Auswurfmechanismus | Nein | |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein | |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein | |
| Überspannungsschutz | Nein | |
| Fehlerstromschutz | Nein | |
| Mit Feinsicherung | Nein | |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein | |
| Nennstrom | 16A | |
| Nennspannung | 250V | |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein | |
| | | |









Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.